

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT 422.472.01

Uitgegeven op: 09-09-2017



Certificaathouder

Aug. Winkhaus GmbH & Co KG
August - Winkhaus - Straße 31
D-48291 Telgte
T: +49 (0) 2504 921-0
E: info@winkhaus.de
I: www.winkhaus.de

Vertegenwoordiging

Winkhaus Nederland B.V.
Landauer 29
3897 AB Zeewolde
T: +31 (0)365 227 744
E: verkoop@winkhaus.nl
I: www.winkhaus.nl



Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

samengesteld beslag

geleverd onder logo / merk:

WINKHAUS

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

activPilot; Comfort PADK / Comfort PAD(M) / duoPort PAS 160

voldoet aan klasse 2 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'ir. H.A.J. van Dartel', written over a light blue background.

ir. H.A.J. van Dartel
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op www.sterrenwijzer.nl te controleren of dit document nog geldig is. Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

SKG-IKOB Certificatie
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100
info@skgikob.nl
www.skgikob.nl

CERTIFICAAT

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

Aug. Winkhaus GmbH & Co KG
Nummer: 422.472.01

blad 2 van 2

1. PRODUCT
samengesteld beslag

PRODUCTSOORT
meerpuntsvergrendeling

2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Bediening: Mechanische bediening
Uitvoering: 1 bedieningspunt met drijfwerk naar 5 - 16 paddestoelnokken met sluitplaten (incl. IBW ventilatie stand)
Systeem: door SKG-IKOB gecertificeerde: raamkruk DM: 15 mm OF elektromechanische raamsluiting
Materiaal: drijfstangen en sluitplaten: staal gechromateerd met kunststof adapter; elektromechanische raamsluiting: behuizing: kunststof; krukstift: staal
Afmeting: drijfstangen: div. lengte x16x2 mm; sluitplaat, gezet staal 2 mm elektromechanische raamsluiting: behuizing: 205x48x45 mm; krukstift: 7 mm
Bevestiging: sluitplaten: SBS.K.PA(B).xxx 4 stuks 4,1 mm in staal verstijving min. 1,5 mm; elektromechanische raamsluiting: grondplaat: 2x M5x45mm + 1x 4,1x19mm
Geschikt voor toepassing: Kunststof, Raam naar binnen draaiend, Schuifraam of -deur in kunststof gevelelementen

3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift met de volgende versie: activPilot Comfort FT KC - 1707 Print-no. 996 000 295; Draaivalramen: 233111 / 233121; Kiepschuifpuien: 243A11 / 423A21; Binnendraaiende ramen: 243B11 / 243B21 / 243B31 / 243711 / 243721; Buitendraaiende ramen: n.v.t.; Binnendraaiende stolpramen: n.v.t.; Buitendraaiende stolpramen: n.v.t.; Vouwwand: n.v.t. Electromechanische raamsluiting: HF.MD.PADM.01.99.827.26 1.0/09/16

4. PRESTATIES

Een samengesteld beslag overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.

Een raam- of deurelement, waarin een samengesteld beslag wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse (RC) 2 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

het gevelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een samengesteld beslag wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

de overige aspecten van het gevelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).
